Art. nr - 68131



Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.





### Description

La sous-couche de tapis est fabriquée en caoutchouc expansé. Cette sous-couche lourde en caoutchouc offre une base stable, confortable et durable pour toute installation. La sous-couche de tapis contribue à renforcer l'expérience de luxe et de confort du tapis. Elle est adaptée à un usage domestique. Stable et facile à installer Nivele les irrégularités du sol Prolonge la durée de vie et conserve l'apparence d'origine du tapis Offre un confort optimal et une expérience de luxe Réduit le bruit de passage

## Sous-couche de tapis 11 mm : 5,5 x 1,37 m (7,5 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68131



# **Spécifications**

Type de sol	Tapis
Poids du produit	4114 g/m²
Dimensions du produit (Longueur)	5,5 m
Dimensions du produit (Largeur)	1,37 m
Dimensions du produit en m2	7,5 m²
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	11 mm
Densité	374 kg/m³
Matériau	Caoutchouc soufflé
Marque	Estillon
Note TOG	1,20 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,120 m <sup>2</sup> K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Usage domestique	Oui
Méthode de pose	Tendre
Réduction sonore - Lw	42 dB Lw
Ignifuge	Efl-S1
Ignifuge - Méthode de test	EN ISO 9239-1
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Long / MD	40 N/mm² 10%
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Long / MD - Unité	Longueur 196N 4,2%

## Sous-couche de tapis 11 mm : 5,5 x 1,37 m (7,5 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68131



Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Long / MD - Méthode de test	ISO 13934-1
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Traversée / CD	Largeur 134N 3,1%

## Sous-couche de tapis 11 mm : 5,5 x 1,37 m (7,5 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68131







