

# Sous-couche de tapis 11 mm : 5,5 x 1,37 m (7,5 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68131

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

La sous-couche de tapis est fabriquée en caoutchouc expansé. Cette sous-couche lourde en caoutchouc offre une base stable, confortable et durable pour toute installation. La sous-couche de tapis contribue à renforcer l'expérience de luxe et de confort du tapis. Elle est adaptée à un usage domestique.

- Stable et facile à installer
- Nivele les irrégularités du sol
- Prolonge la durée de vie et conserve l'apparence d'origine du tapis
- Offre un confort optimal et une expérience de luxe
- Réduit le bruit de passage

# Sous-couche de tapis 11 mm : 5,5 x 1,37 m (7,5 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68131



## Spécifications

Type de sol	Tapis
Poids du produit	4114 gr/m <sup>2</sup>
Dimensions du produit (Longueur)	5,5 m
Dimensions du produit en m2	7,5 m <sup>2</sup>
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	11 mm
Densité	374 kg/m <sup>3</sup>
Matériau	Caoutchouc soufflé
Marque	Estillon
Résistance thermique - valeur R	0,120 m <sup>2</sup> K/W
Note TOG	1,20 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Usage domestique	Oui
Méthode de pose	Tendre
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Réduction sonore - Lw	42 dB Lw
Ignifuge	Efl-S1
Ignifuge - Méthode de test	EN ISO 9239-1
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Long / MD	40 N/mm2 10%

Sous-couche de tapis 11 mm : 5,5 x 1,37 m (7,5 m²)

Art. nr - 68131



Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Long / MD - Unité	Lengte 196N 4,2%
---	------------------

Sous-couche de tapis 11 mm : 5,5 x 1,37 m (7,5 m²)

Art. nr - 68131

