

# Feutre normal 6mm. 35 x 2 m (70m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68215

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

Sous-couche en feutre résistant à la coupe, fabriquée à partir de fibres textiles recyclées brossées et imprégnées de latex. Conçu pour une installation durable.

- Offre une excellente capacité de nivellement
- une bonne récupération des enfoncements
- une très bonne résistance à la coupe pour une installation rapide et précise
- Prolonge la durée de vie du tapis

# Feutre normal 6mm. 35 x 2 m (70m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68215

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Spécifications

Type de sol	Tapis
Poids du produit	600 g/m <sup>2</sup> (10% marge)
Dimensions du produit (Longueur)	35 m (10% marge)
Dimensions du produit (Largeur)	2 m
Dimensions du produit en m2	70 m <sup>2</sup>
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	6 mm (10% marge)
Densité	100 kg/m <sup>3</sup> (10% marge)
Matériau	Feutre aiguilleté recyclé
Marque	Estillon
Note TOG	2,30 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,230 m <sup>2</sup> K/W
Usage domestique	Oui
Méthode de pose	Tendre
Certificat DIBT	Z-158.10-98
Étiquetage Green choice	Oui
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Adapté
Réduction sonore - ΔLw	27 dB ΔLw

# Feutre normal 6mm. 35 x 2 m (70m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68215

Réduction sonore - $\Delta L_w$ - Méthode de test	ISO 140-8:1998 / ISO 717-2:1997
Ignifuge	Efl-S1
Ignifuge - Méthode de test	EN ISO 9239-1

# Feutre normal 6mm. 35 x 2 m (70m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68215

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR



**estillon**  
GREEN CHOICE

