

Feutre Standard 6 mm : 35 x 2 m (70 m²)

Art. nr - 68215

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Sous-couche en feutre résistant à la coupe, fabriquée à partir de fibres textiles recyclées brossées et imprégnées de latex. Conçu pour une installation durable. Offre une excellente capacité de nivellement, une bonne récupération des enfoncements, une très bonne résistance à la coupe pour une installation rapide et précise, et prolonge la durée de vie du tapis.

Feutre Standard 6 mm : 35 x 2 m (70 m²)

Art. nr - 68215

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

Type de sol	Tapis
Unité de base	Rouleau
Poids du produit	600 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	35 m
Dimensions du produit (Largeur)	2 m
Dimensions du produit en m2	70 m ²
Épaisseur	6 mm
Densité	100 kg/m ³
Matériau	Feutre aiguilleté recyclé
Marque	Estillon
Note TOG	2,30 TOG
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,230 m ² K/W
Usage domestique	Oui
Méthode de pose	Tendre
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Adapté
Réduction sonore Lw (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	27 dB Lw
Ignifuge (Méthode de test : EN 13501-1)	Efl-S1

Feutre Standard 6 mm : 35 x 2 m (70 m²)

Art. nr - 68215



Direction de pose	Perpendiculaire à la direction du tapis. Évitez que les coutures du sous-tapis et du tapis ne s'alignent.
Certificat DIBT	Z-158.10-98
Green Choice	Oui

Feutre Standard 6 mm : 35 x 2 m (70 m²)

Art. nr - 68215

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

