

Standard Felt 6 mm: 35 x 2 m (70 m²)

Art. nr - 68215

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Sous-couche en feutre résistant à la coupe, fabriquée à partir de fibres textiles recyclées brossées et imprégnées de latex. Conçu pour une installation durable.

- Offre une excellente capacité de nivellation
- une bonne récupération des enfoncements
- une très bonne résistance à la coupe pour une installation rapide et précise
- Prolonge la durée de vie du tapis

Standard Felt 6 mm: 35 x 2 m (70 m²)

Art. nr - 68215



Spécifications

Type de sol	Tapis
Poids du produit	600 g/m ² (10% marge)
Dimensions du produit (Longueur)	35 m (10% marge)
Dimensions du produit (Largeur)	2 m
Dimensions du produit en m ²	70 m ²
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	6 mm (10% marge)
Densité	100 kg/m ³ (10% marge)
Matériau	Feutre aiguilleté recyclé
Marque	Estillon
Résistance thermique - valeur R	0,230 m ² K/W
Note TOG	2,30 TOG
Usage domestique	Oui
Méthode de pose	Tendre
Certificat DIBT	Z-158.10-98
Étiquetage Green choice	Oui
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Adapté
Réduction sonore - ΔLw	27 dB ΔLw

Standard Felt 6 mm: 35 x 2 m (70 m²)

Art. nr - 68215




Réduction sonore - ΔLw - Méthode de test	ISO 140-8:1998 / ISO 717-2:1997
Ignifuge	Efl-S1
Ignifuge - Méthode de test	EN ISO 9239-1

Standard Felt 6 mm: 35 x 2 m (70 m²)

Art. nr - 68215

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR



estillon
GREEN CHOICE

