

Feutre PES Anti-dérapant 1,5 mm : 300 x 3 m (900 m²)

Art. nr - 68234

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Le feutre PES anti-dérapant est fabriqué à partir de 100 % polyester avec de la colle anti-dérapante acrylique pour des applications industrielles sous les tapis. Résistant au rétrécissement, anti-dérapant durable, adapté au chauffage par le sol. Ne contient pas de plastifiants / 100 % recyclable. Volume de tapis / ourlet. Fabrication sur commande.

Feutre PES Anti-dérapant 1,5 mm : 300 x 3 m (900 m²)

Art. nr - 68234



Spécifications

Type de sol	Tapis
Poids du produit	127 g/m ² (10% marge)
Dimensions du produit (Longueur)	300 m (10% marge)
Dimensions du produit en m ²	900 m ²
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	1,5 mm (10% marge)
Densité	85 kg/m ³ (10% marge)
Matériau	Foulard en polyester non tissé
Marque	Estillon
Résistance thermique - valeur R	0,060 m ² K/W
Note TOG	0,60 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Flottant
Étiquetage Green choice	Oui
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante

Feutre PES Anti-dérapant 1,5 mm : 300 x 3 m (900 m²)

Art. nr - 68234

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

