

# Feutre PES Antidérapant 5 mm : 100 x 3 m (300 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68235

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

Le feutre PES antidérapant est fabriqué en 100 % polyester avec une colle acrylique antidérapante, parfait pour les applications industrielles sous les tapis. Il est sans rétrécissement, offre des propriétés antidérapantes durables et convient au chauffage par le sol. Il ne contient pas de plastifiants et est 100 % recyclable. Convient pour de grands tapis et le surfilage. Fabriqué sur commande.

# Feutre PES Antidérapant 5 mm : 100 x 3 m (300 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68235



## Spécifications

Type de sol	Tapis
Poids du produit	620 g/m <sup>2</sup> (10% marge)
Dimensions du produit (Longueur)	100 m (10% marge)
Dimensions du produit en m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	5 mm (10% marge)
Densité	124 kg/m <sup>3</sup> (10% marge)
Matériau	Foulard en polyester non tissé
Marque	Estillon
Résistance thermique - valeur R	0,060 m <sup>2</sup> K/W
Note TOG	0,60 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Flottant
Étiquetage Green choice	Oui
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante

# Feutre PES Antidérapant 5 mm : 100 x 3 m (300 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68235

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

