Feutre PES Antidérapant 5 mm : 100 x 3 m (300 m²)

Art. nr - 68235



Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.






Description

Le feutre PES antidérapant est fabriqué en 100 % polyester avec une colle acrylique antidérapante, parfait pour les applications industrielles sous les tapis. Il est sans rétrécissement, offre des propriétés antidérapantes durables et convient au chauffage par le sol. Il ne contient pas de plastifiants et est 100 % recyclable. Convient pour de grands tapis et le surfilage. Fabriqué sur commande.

Feutre PES Antidérapant 5 mm : 100 x 3 m (300 m²)





Spécifications

UOM Description	Rouleau
Type de sol	Tapis
Poids du produit	620 g/m²
Dimensions du produit (Longueur)	100 m
Dimensions du produit (Largeur)	3 m
Dimensions du produit en m2	300 m ²
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	5 mm
Densité	124 kg/m³
Matériau	Foulard en polyester non tissé
Marque	Estillon
Note TOG	0,60 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,060 m ² K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Flottant
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Nom d`affichage	Antidérapant PES Feutre 5mm: 100 m x 3 m (300m2)

Feutre PES Antidérapant 5 mm : 100 x 3 m (300 m²)

Art. nr - 68235



