Feutre PES Antidérapant 3 mm: 160 x 3 m (480 m²)

Art. nr - 68236



Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.






Description

Le feutre PES antidérapant est fabriqué à partir de 100 % de polyester avec un adhésif antidérapant acrylique pour des applications industrielles sous les tapis. Sans rétrécissement, antidérapant durable, adapté au chauffage par le sol. Ne contient pas de plastifiants / 100 % recyclable. Idéal pour le volume de tapis / surjet. Fabrication sur commande.

Feutre PES Antidérapant 3 mm: 160 x 3 m (480 m²)





Spécifications

UOM Description	Rouleau
Type de sol	Tapis
Poids du produit	360 g/m²
Dimensions du produit (Longueur)	160 m
Dimensions du produit (Largeur)	3 m
Dimensions du produit en m2	480 m²
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	3 mm
Densité	120 kg/m³
Matériau	Foulard en polyester non tissé
Marque	Estillon
Note TOG	0,60 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,060 m² K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Flottant
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Nom d`affichage	Antidérapant PES Feutre 3mm: 160 m x 3 m (480m2)

Feutre PES Antidérapant 3 mm: 160 x 3 m (480 m²)

Art. nr - 68236







