# Egalsoft 6,5 mm : 22 x 1,37 m (30,14 m2)

Art. nr - 68240

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

Egalsoft® est un sous-plancher antidérapant unique qui permet une installation durable et facile. Le sous-tapis est un non-tissé imprégné avec une surface traitée antidérapante. Egalsoft® est applicable aussi bien pour les installations résidentielles que commerciales. Il offre luxe et confort, tout en prolongeant la durée de vie du tapis. Il présente une haute récupération d'indentation et un système amovible, ce qui le rend parfait lorsque clous ou colles ne peuvent pas être utilisés. De plus, il offre une bonne réduction sonore (27 dB) et une isolation thermique. Il est facile à couper et rapide et simple à installer.

# Egalsoft 6,5 mm : 22 x 1,37 m (30,14 m2)

Art. nr - 68240

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Type de sol | Moquette |
| Épaisseur | 6,5 mm (10% marge) |
| Poids du produit | 850 g/m² (10% marge) |
| Densité | 131 kg/m³ (10% marge) |
| Type de sol de base | Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante |
| Usage domestique | Oui |
| Utilisation de projet | Oui |
| Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985) | Adapté |
| Réduction sonore - ΔLw | 27 dB ΔLw |
| Note TOG | 2,20 TOG |
| Résistance thermique - valeur R | 0,220 m² K/W |
| Classement au feu | Efl |
| Étiquetage VOC | A+ |
| Étiquetage Green choice | Oui |
| Certificat DIBT | Z-158.10-98 |
| Marque | Egalsoft |
| Méthode de pose | Tendues / collage unidirectionnel / collage bidirectionnel |
| Dimensions du produit (Longueur) | 22 m (10% marge) |
| Dimensions du produit (Largeur) | 1,37 m |

# Egalsoft 6,5 mm : 22 x 1,37 m (30,14 m2)

Art. nr - 68240

| | |
|---|---|
| Dimensions du produit en m2 | 30,14 m² |
| Unité de base | Rouleau |
| Matériau | Couche supérieure : PP Spunbond / Couche intermédiaire : Imprégné nonwoven / Couche inférieure : couche traitée antidérapante |
| Réduction sonore - ΔLw - Méthode de test | ISO 10140-3:2010 |
| Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Long / MD | > 7,0 |
| Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Long / MD - Unité | kN/m |
| Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Long / MD - Méthode de test | DIN EN 10319 |
| Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Traversée / CD | > 20,0 |
| Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Traversée / CD - Unité | kN/m |
| Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Traversée / CD - Méthode de test | DIN EN 10319 |
| Stabilité dimensionnelle allongement / étirement / Long / MD | > 50 |

# Egalsoft 6,5 mm : 22 x 1,37 m (30,14 m2)

Art. nr - 68240



























