Egalsoft 6,5 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m²)

Art. nr - 68240

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Posez plus de mètres carrés en moins de temps

Egalsoft 6,5 mm est une thibaude en non-tissé imprégné dont la face inférieure a reçu un traitement antidérapant. Grâce à ce traitement, vous utilisez moins de colle et gagnez du temps à la pose.

Domaine d'application

Egalsoft convient à la pose de moquette dans les logements et les locaux professionnels.

Principaux avantages

- Facilité de pose : la thibaude se découpe facilement aux dimensions souhaitées pendant la pose.
- Confort de marche : la thibaude reprend facilement sa forme après compression, ce qui apporte de la souplesse à chaque pas.
- Réduction des bruits d'impact : la thibaude atténue les bruits de pas.
- Matériau recyclé : la thibaude est fabriquée en non-tissé recyclé et imprégné.

Egalsoft 6,5 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m²)

Art. nr - 68240

Conseils de pose

Posez Egalsoft sur un support propre et sec, face traitée vers le bas. En cas de fortes sollicitations, nous recommandons de fixer Egalsoft avec une colle antidérapante. Vous trouverez les instructions de pose complètes dans la rubrique Téléchargements de notre site.

Egalsoft 6,5 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m²)

Art. nr - 68240

Spécifications

Type de sol	Moquette
Épaisseur	6,5 mm (10% marge)
Poids du produit	850 g/m² (10% marge)
Densité	131 kg/m³ (10% marge)
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Adapté
Réduction sonore - ΔLw	27 dB ΔLw
Note TOG	2,20 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,220 m² K/W
Classement au feu	Efl
Étiquetage VOC	A+
Étiquetage Green choice	Oui
Certificat DIBT	Z-158.10-98
Marque	Egalsoft
Méthode de pose	Tendues / collage unidirectionnel / collage bidirectionnel
Dimensions du produit (Longueur)	22 m (10% marge)
Dimensions du produit (Largeur)	1,37 m

Egalsoft 6,5 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m²)

Art. nr - 68240

Dimensions du produit en m2	30,14 m²
Unité de base	Rouleau
Matériau	Couche supérieure : PP Spunbond / Couche intermédiaire : Imprégné nonwoven / Couche inférieure : couche traitée antidérapante
Réduction sonore - ΔLw - Méthode de test	ISO 10140-3:2010
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Long / MD	> 7,0
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Long / MD - Unité	kN/m
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Long / MD - Méthode de test	DIN EN 10319
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Traversée / CD	> 20,0
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Traversée / CD - Unité	kN/m
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Traversée / CD - Méthode de test	DIN EN 10319
Stabilité dimensionnelle allongement / étirement / Long / MD	> 50

Egalsoft 6,5 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m²)

Art. nr - 68240





















