

Egalsoft 6,5 mm : 22 x 1,37 m (30,14 m²)

Art. nr - 68240

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Egalsoft® est un sous-plancher antidérapant unique qui permet une installation durable et facile. Le sous-tapis est un non-tissé imprégné avec une surface traitée antidérapante. Egalsoft® est applicable aussi bien pour les installations résidentielles que commerciales. Il offre luxe et confort, tout en prolongeant la durée de vie du tapis. Il présente une haute récupération d'indentation et un système amovible, ce qui le rend parfait lorsque clous ou colles ne peuvent pas être utilisés. De plus, il offre une bonne réduction sonore (27 dB) et une isolation thermique. Il est facile à couper et rapide et simple à installer.

Egalsoft 6,5 mm : 22 x 1,37 m (30,14 m²)

Art. nr - 68240

Spécifications

Type de sol	Tapis
Unité de base	Rouleau
Poids du produit	850 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	22 m
Dimensions du produit en m ²	30,14 m ²
Épaisseur	6,5 mm
Densité	131 kg/m ³
Matériau	Couche supérieure : PP Spunbond Couche intermédiaire : non tissé imprégné Couche inférieure : couche traitée antidérapante
Marque	Egalsoft
Note TOG	2,20 TOG
Étiquetage VOC	A+
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Long / MD - Unité	kN/m
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Traversée / CS - Unité	kN/m
Stabilité dimensionnelle allongement / étirement / Long / MD - Unité	%
Stabilité dimensionnelle allongement / étirement / Traversée / CS - Unité	%
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui

Egalsoft 6,5 mm : 22 x 1,37 m (30,14 m²)

Art. nr - 68240

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Méthode de pose	Tendues / collage unidirectionnel / collage bidirectionnel
Dimensions du produit (Largeur)	1,37 m
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Adapté
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,220 m ² K/W
Réduction sonore L _w (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	27 dB L _w
Ignifuge (Méthode de test : EN 13501-1)	Efl-S1
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Long / MD; (Méthode de test : DIN EN 10319)	> 7,0
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Traversée / CD (Méthode de test : DIN EN 10319)	> 20,0
Stabilité dimensionnelle allongement / étirement / Long / MD; (Méthode de test : DIN EN 10319)	> 50
Stabilité dimensionnelle allongement / étirement / Traversée / CD (Méthode de test : DIN EN 10319)	> 20
Direction de pose	Perpendiculaire à la direction de placement du tapis. Évitez de faire coïncider les coutures de l'underlayment et du tapis.
Convient pour l'installation d'escaliers	Oui
Certificat DIBT	Z-158.10-98
Green Choice	Oui

Egalsoft 6,5 mm : 22 x 1,37 m (30,14 m2)

Art. nr - 68240

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

