

Egalsoft 4 mm: 10 x 1,37 m (13,7 m²)

Art. nr - 68243

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Egalsoft® est une sous-couche antidérapante révolutionnaire qui garantit une pose durable et sans effort. Fabriquée en non-tissé imprégné avec une couche traitée antidérapant, Egalsoft® convient aussi bien aux usages résidentiels que commerciaux.

Elle apporte un confort et une sensation de luxe supplémentaires tout en prolongeant la durée de vie de la moquette. Grâce à sa grande résilience, elle aide à conserver l'aspect d'origine du tapis.

Son système amovible est parfait pour les endroits où l'utilisation de clous ou de colle est proscrite. De plus, cette sous-couche offre une excellente isolation acoustique (27 dB) ainsi qu'une isolation thermique efficace.

Egalsoft® se découpe facilement et s'installe rapidement.

Egalsoft 4 mm: 10 x 1,37 m (13,7 m²)

Art. nr - 68243

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

Type de sol	Tapis
Épaisseur	4 mm (10% marge)
Poids du produit	600 gr/m² (10% marge)
Densité	131 kg/m³ (10% marge)
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Usage domestique	Oui
Charge de fauteuil roulant	Adapté, Convient uniquement pour un collage double face
Réduction sonore - ΔL_w	27 dB ΔL_w
Note TOG	1,5 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,15 m² K/W
Ignifuge	Efl-S1
Étiquetage VOC	A+
Étiquetage Green choice	Oui
Marque	Egalsoft
Méthode de pose	Tendues / collage unidirectionnel / collage bidirectionnel
Dimensions du produit (Longueur)	30 m (10% marge)
Dimensions du produit (Largeur)	1,37 m
Dimensions du produit en m²	41,1 m²

Egalsoft 4 mm: 10 x 1,37 m (13,7 m²)

Art. nr - 68243



Unité de base	Rouleau
Matériau	Couche supérieure : PP Spunbond / Couche intermédiaire : Imprégné nonwoven / Couche inférieure : couche traitée antidérapante
Réduction sonore - ΔL_w - Méthode de test	ISO 10140-3:2010

Egalsoft 4 mm: 10 x 1,37 m (13,7 m²)

Art. nr - 68243

