Egalsoft FR 6 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m²)

Art. nr - 68244

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Une base ignifuge pour votre projet de moquette

Egalsoft FR 6 mm est une sous-couche ignifuge facile à installer. La sous-couche est composée d'un non-tissé imprégné avec une couche traitée antidérapante, ce qui facilite la manipulation lors de l'installation.

Application

Utilisez Egalsoft FR 6 mm sous la moquette dans les espaces résidentiels et commerciaux. Elle est adaptée aux applications avec circulation de fauteuils roulants et a une classification au feu de Bfl-s1.

Principaux avantages

- Sous-couche ignifuge : pour les projets de moquette où le comportement au feu est un facteur dans le choix du produit, avec une classification au feu de Bfl-s1.
- Facile à découper : traitez la sous-couche avec un couteau à lame trapézoïdale ou des ciseaux à moquette.
- Réduit le bruit d'impact : la sous-couche aide à atténuer le bruit d'impact.

Egalsoft FR 6 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m²)

Art. nr - 68244

Installation et considérations

Installez Egalsoft FR avec le dessous traité vers le bas sur un sous-plancher propre et sec. Pour une utilisation commerciale, appliquez un adhésif antidérapant sous la sous-couche pour une stabilité accrue. Les instructions complètes d'installation se trouvent dans la section Téléchargements de notre site Web.

Egalsoft FR 6 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m²)

Art. nr - 68244

Spécifications

Type de sol	Moquette
Épaisseur	6 mm (10% marge)
Poids du produit	900 g/m² (10% marge)
Densité	150 kg/m³ (10% marge)
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Adapté
Réduction sonore - ΔLw	27 dB ΔLw
Note TOG	2,20 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,220 m² K/W
Classement au feu	Bfl-s1
Ignifuge - Méthode de test	EN 13501-1
Étiquetage VOC	A+
Étiquetage Green choice	Oui
Certificat DIBT	Z-158.10-98
Marque	Egalsoft
Méthode de pose	Tendues / collage unidirectionnel / collage bidirectionnel
Dimensions du produit (Longueur)	22 m (10% marge)

Egalsoft FR 6 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m²)

Art. nr - 68244

Dimensions du produit (Largeur)	1,37 m
Dimensions du produit en m2	30,14 m²
Unité de base	Rouleau
Matériau	Couche supérieure : PP Spunbond / Couche intermédiaire : Imprégné nonwoven / Couche inférieure : couche traitée antidérapante
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Long / MD	> 7,0
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Long / MD - Unité	kN/m
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Long / MD - Méthode de test	DIN EN 10319
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Traversée / CD	> 20,0
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Traversée / CD - Unité	kN/m
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Traversée / CD - Méthode de test	DIN EN 10319
Stabilité dimensionnelle allongement / étirement / Long / MD	> 50

Egalsoft FR 6 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m²)

Art. nr - 68244





















