# Timbermate Excel DIY 3,6 mm: 14,6 x 0,685 m (10 m²)

Art. nr - 68585

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.




## Description

Sous-couche insonorisante pour stratifié et parquet. Duralay Timbermate Excel fait partie de la collection de sous-couches Timbermate avec Silentfloor Gold. Timbermate Excel réduit le bruit dans la pièce jusqu'à 30 % et comprend une feuille en aluminium pour prévenir l'humidité.

- Réduit le bruit jusqu'à 30 %
- Sous-couche spécialisée pour parquet et stratifié Installation rapide et facile
- Comprend une barrière contre l'humidité

# Timbermate Excel DIY 3,6 mm: 14,6 x 0,685 m (10 m²)

Art. nr - 68585

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Type de sol | Parquet / Stratifié |
| Épaisseur | 3,6 mm |
| Type de sol de base | Sol en sable et ciment solide / Chape flottante |
| Usage domestique | Oui |
| CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif) | 43.1 kPa |
| Poids du produit | 2545 g/m² |
| Dimensions du produit (Longueur) | 14,6 m |
| Dimensions du produit (Largeur) | 0,685 m |
| Dimensions du produit en m2 | 10 m² |
| Réduction sonore - ΔLw | 23 dB ΔLw |
| Note TOG | 0,55 TOG |
| Résistance thermique - valeur R | 0,055 m² K/W |
| Convient pour le chauffage par le sol | Oui |
| Convient pour le refroidissement du sol | Oui |
| Classement au feu | Cfl-s1 |
| Densité | 707 kg/m³ |
| Matériau | Caoutchouc mousse |
| Marque | Duralay |
| Méthode de pose | Flottant |
| Explication des instructions d'installation | Mit der Aluminiumseite nach oben verlegen. |

# Timbermate Excel DIY 3,6 mm: 14,6 x 0,685 m (10 m²)

Art. nr - 68585

















