

# Timbermate Excel DIY 3,6 mm: 14,6 x 0,685 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68585

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

Sous-couche insonorisante pour stratifié et parquet. Duralay Timbermate Excel fait partie de la collection de sous-couches Timbermate avec Silentfloor Gold. Timbermate Excel réduit le bruit dans la pièce jusqu'à 30 % et comprend une feuille en aluminium pour prévenir l'humidité. Réduit le bruit jusqu'à 30 % Sous-couche spécialisée pour parquet et stratifié Installation rapide et facile Comprend une barrière contre l'humidité

# Timbermate Excel DIY 3,6 mm: 14,6 x 0,685 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68585

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Spécifications

Type de sol	Parquet / Stratifié
Unité de base	Rouleau
Poids du produit	2545 g/m <sup>2</sup>
Dimensions du produit (Longueur)	14,6 m
Dimensions du produit en m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
Épaisseur	3,6 mm
Densité	707 kg/m <sup>3</sup>
Matériau	Caoutchouc mousse
Marque	Duralay
Note TOG	0,55 TOG
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,055 m <sup>2</sup> K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	43.1 kPa
Usage domestique	Oui
Méthode de pose	Flottant
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante

# Timbermate Excel DIY 3,6 mm: 14,6 x 0,685 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68585



Réduction sonore Lw (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	23 dB Lw
Ignifuge (Méthode de test : EN 13501-1)	Cfl-S1
Direction de pose	Perpendiculairement au sens de pose du revêtement de sol. Veillez à ce que les joints de la sous-couche ne coïncident pas avec ceux du revêtement de sol.

# Timbermate Excel DIY 3,6 mm: 14,6 x 0,685 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68585

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

