

# Timbermate Excel 3,6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m2)

Art. nr - 68589

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

Sous-couche réduisant le bruit pour stratifié et parquet. Duralay Timbermate Excel fait partie de la gamme d'ossatures Timbermate avec Silentfloor Gold. Timbermate Excel réduit le bruit dans l'espace jusqu'à 30% et comporte une feuille d'aluminium pour éviter l'humidité.

- Réduit le bruit jusqu'à 30%
- Sous-couche spécialisée pour parquet et stratifié Installation rapide et facile
- Comprend une barrière contre l'humidité

# Timbermate Excel 3,6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68589

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Spécifications

Type de sol	Parquet / Stratifié
Épaisseur	3,6 mm
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Usage domestique	Oui
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	43.1 kPa
Poids du produit	2545 g/m <sup>2</sup>
Dimensions du produit (Longueur)	11 m
Dimensions du produit (Largeur)	1,37 m
Dimensions du produit en m <sup>2</sup>	15,07 m <sup>2</sup>
Réduction sonore - $\Delta L_w$	23 dB $\Delta L_w$
Note TOG	0,55 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,055 m <sup>2</sup> K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Ignifuge	Cfl-S1
Densité	707 kg/m <sup>3</sup>
Matériau	Caoutchouc mousse
Marque	Duralay
Méthode de pose	Flottant

# Timbermate Excel 3,6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68589



Explication des instructions d'installation	Installer avec la face en aluminium orientée vers le haut.
Collection Hospitalité	Oui

# Timbermate Excel 3,6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68589

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

