

Timbermate Excel 3,6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 68589

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Sous-couche réduisant le bruit pour stratifié et parquet. Duralay Timbermate Excel fait partie de la gamme d'ossatures Timbermate avec Silentfloor Gold. Timbermate Excel réduit le bruit dans l'espace jusqu'à 30% et comporte une feuille d'aluminium pour éviter l'humidité. Réduit le bruit jusqu'à 30%
Sous-couche spécialisée pour parquet et stratifié Installation rapide et facile Comprend une barrière contre l'humidité

Timbermate Excel 3,6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 68589

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

Type de sol	Parquet / Stratifié
Unité de base	Rouleau
Poids du produit	2545 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	11 m
Dimensions du produit en m ²	15,07 m ²
Épaisseur	3,6 mm
Densité	707 kg/m ³
Matériau	Caoutchouc mousse
Marque	Duralay
Note TOG	0,55 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	43.1
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif) - Unité	kPa
Usage domestique	Oui
Méthode de pose	Flottant
Dimensions du produit (Largeur)	1,37 m
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante

Timbermate Excel 3,6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 68589



Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,055 m ² K/W
Réduction sonore ΔL_w (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	23 dB ΔL_w
Ignifuge (Méthode de test : EN 13501-1)	Cfl-S1
Direction de pose	Perpendiculaire à la direction de pose du sol supérieur. Évitez que les joints du sous-tapis et du sol supérieur ne coïncident.

Timbermate Excel 3,6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 68589

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

