Royale 550 5,5 mm: 7,52 x 1,33 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68590



Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.





## Description

Un sous-tapis durable mais confortable adapté aux installations à ajustement tendu. Idéal pour l'installation de tapis à ajustement tendu. Caoutchouc mousse plat. HC/U, usage intensif en contrat.

## Royale 550 5,5 mm: 7,52 x 1,33 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68590



## **Spécifications**

Type de sol	Tapis
Poids du produit	2712 g/m²
Dimensions du produit (Longueur)	7,52 m
Dimensions du produit (Largeur)	1,33 m
Dimensions du produit en m2	10 m <sup>2</sup>
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	5,5 mm
Densité	493 kg/m³
Marque	Tredaire
Méthode de pose	Tendre / collage double face
Matériau	Caoutchouc mousse avec structure plate
Note TOG	0,70 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,070 m <sup>2</sup> K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Réduction sonore - Lw	30 dB Lw
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante

Royale 550 5,5 mm: 7,52 x 1,33 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68590













