

# Royale 550 5,5 mm : 7,52 x 1,33 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68590

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

Un sous-tapis durable mais confortable adapté aux installations à ajustement tendu. Idéal pour l'installation de tapis à ajustement tendu. Caoutchouc mousse plat. HC/U, usage intensif en contrat.

# Royale 550 5,5 mm : 7,52 x 1,33 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68590

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Spécifications

Type de sol	Tapis
Unité de base	Rouleau
Poids du produit	2712 g/m <sup>2</sup>
Dimensions du produit (Longueur)	7,52 m
Dimensions du produit en m2	10 m <sup>2</sup>
Épaisseur	5,5 mm
Densité	493 kg/m <sup>3</sup>
Matériau	Caoutchouc mousse avec structure plate
Marque	Tredaire
Note TOG	0,70 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Tendre / collage double face
Dimensions du produit (Largeur)	1,33 m
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,070 m <sup>2</sup> K/W

# Royale 550 5,5 mm : 7,52 x 1,33 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68590

Réduction sonore Lw (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	30 dB Lw
Direction de pose	Perpendiculaire à la direction de pose du tapis. Évitez que les joints du sous-tapis et du tapis ne coïncident.
Convient pour l'installation d'escaliers	Oui

# Royale 550 5,5 mm : 7,52 x 1,33 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68590

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

