Art. nr - 68815



Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.





Description

PE Silver est une mousse PE laminée avec une barrière contre l'humidité en aluminium renforcé. PE Silver offre une haute résistance à la compression et crée une surface complètement plane et lisse. Il est adapté pour le stratifié et le parquet pour une utilisation résidentielle. Excellente amélioration acoustique Stable et facile à installer Barrière contre la vapeur/l'humidité intégrée avec languette et ruban adhésif de 50 mm Compatibilité avec le chauffage par le sol



Spécifications

Type de sol	Parquet / Stratifié
Poids du produit	40 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	15 m
Dimensions du produit en m2	15 m ²
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	2 mm
Densité	20 kg/m ³
Marque	Estillon
Méthode de pose	Flottant
Matériau	Couche supérieure : mousse plate en polyéthylène non tisséCouche inférieure : membrane de vapeur/humidité en polypropylène métallisé de 20 microns
Note TOG	0,67 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,067 m² K/W
Étiquetage VOC	A+
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
PC (Conformabilité ponctuelle)	> 0,5 mm

PE Silver 2 mm: 15 x 1 m (15m²)

Art. nr - 68815



CS	CS0
Certificat DIBT	Z-158.10-79
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	> 10 kPa
SD (Diffusion de vapeur)	20 micron
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Convient
Réduction sonore - Lw	20 dB Lw
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante

PE Silver 2 mm: 15 x 1 m (15m²)

Art. nr - 68815











