

Black Uni B1 1,5 mm: 30 x 1 m (30 m²)

Art. nr - 68824

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Black Uni est une sous-couche à base de granulés PU/liège à haute densité. Convient à la pose de LVT Dryback, de LVT Click, de sols composites comme le stratifié ainsi que de sols en bois, aussi bien dans les espaces résidentiels que dans les locaux professionnels. Black Uni est un produit universel pour tous types de revêtements de sol.

- Sous-couche à isolation acoustique avec de très bonnes performances d'isolation phonique
- Faibles valeurs d'émission
- Également disponible avec une certification Bfl-s1
- Haute densité
- Compatible avec le chauffage au sol

Black Uni B1 1,5 mm: 30 x 1 m (30 m²)

Art. nr - 68824



- Répond aux exigences renforcées de la norme CEN/TS 16354 de l'EPLF/MMFA
- Deux faces avec des propriétés antidérapantes pour soutenir les systèmes de clic

Black Uni B1 1,5 mm: 30 x 1 m (30 m²)

Art. nr - 68824

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

Type de sol	PVC rigide / PVC Clic / Stratifié / Linoléum / Parquet / Sous-couche pour tapis / Dalles de moquette / Vinyle
Poids du produit	825 gr/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	30 m
Dimensions du produit (Largeur)	1 m
Dimensions du produit en m ²	30 m ²
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	1,5 mm
Densité	550 kg/m ³
Matériau	granulés de PU / liège
Charge de fauteuil roulant	Adapté
Note TOG	0,30 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,030 m ² K/W
CS	CS3
Méthode de pose	Pose flottante / collage double face
Explication des instructions d'installation	Perpendiculairement au sens de pose du revêtement de sol final. Évitez que les joints de la sous-couche et du revêtement de sol final ne coïncident.
Étiquetage Green choice	Oui
Réduction sonore - ΔLw	16 dB ΔLw

Black Uni B1 1,5 mm: 30 x 1 m (30 m²)

Art. nr - 68824



Ignifuge	Bfl-S1
----------	--------

Black Uni B1 1,5 mm: 30 x 1 m (30 m²)

Art. nr - 68824

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

