


Soundstop 2 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68831

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Soundstop 2 mm est une mousse en PE qui possède une haute résistance à la compression et crée une surface plane et lisse pour les sols en bois. Ce produit est idéal pour les lamelles et le parquet dans les environnements résidentiels.

- Excellente isolation phonique par contact
- Stable et facile à installer
- Bonne réduction du bruit
- Convient pour le chauffage par le sol

Soundstop 2 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68831

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

Type de sol	Parquet / Stratifié
Épaisseur	2 mm
Type de sol de base	Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Usage domestique	Oui
PC (Conformabilité ponctuelle)	> 0,5 mm
CS	CS0
CS/CC (Résistance à la compression / Fluage compressif)	> 60 kPa
Poids du produit	200 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	15 m
Dimensions du produit (Largeur)	1 m
Dimensions du produit en m ²	15 m ²
Réduction sonore - ΔL_w	18 dB ΔL_w
Note TOG	0,45 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,045 m ² K/W
Certificat DIBT	Z-158.10-79
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Ignifuge	Efl-S1
Ignifuge - Méthode de test	EN ISO 9239-1
Densité	100 kg/m ³
Matériau	Mousse PE

Soundstop 2 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68831

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Marque	Soundstop
Étiquetage VOC	A+
Méthode de pose	Flottant
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Convient

Soundstop 2 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68831

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

