

Elegance Black 4 mm : 10 x 1,5 m (15 m²)

Art. nr - 71675

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Elegance Black est un sous-tapis fabriqué à partir de mousse polyuréthane rebond recyclée de qualité supérieure. Sa légèreté garantit une installation stable et durable, tout en améliorant le luxe et le confort des tapis. Elegance Black convient à un usage domestique et professionnel, comme dans les entrées, restaurants, couloirs, pièces et escaliers.

- Excellente capacité de récupération des impressions
- Léger et facile à travailler
- Fabriqué de manière écologique et 100% recyclé

Elegance Black 4 mm : 10 x 1,5 m (15 m²)

Art. nr - 71675

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

Type de sol	Tapis
Poids du produit	960 g/m ² (10% marge)
Dimensions du produit (Longueur)	10 m (10% marge)
Dimensions du produit (Largeur)	1,5 m
Dimensions du produit en m2	15
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	4 mm (10% marge)
Densité	240 kg/m ³ (10% marge)
Matériau	Couches supérieures : Crêpe ignifuge / Couche intermédiaire : Mousse polyuréthane Rebond / Couche inférieure : Non-tissé en polypropylène Spunbond
Marque	Best Base
Note TOG	1,60 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,160 m ² K/W
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Tendu / collage double face
Certificat DIBT	Z-158.10-93
Étiquetage Green choice	Oui
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante

Elegance Black 4 mm : 10 x 1,5 m (15 m²)

Art. nr - 71675



estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Résistance à la flexion (Méthode de test : EN 310)	40 N/mm ²
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Convient, à condition d'être collé double face
Réduction sonore - ΔLw	25 dB ΔLw
Ignifuge	Cfl-S1
Ignifuge - Méthode de test	EN ISO 9239-1
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Long / MD	149
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Long / MD - Unité	N
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Traversée / CD	73
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Traversée / CD - Unité	N
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Traversée / CD - Méthode de test	ISO 13934-1
Stabilité dimensionnelle allongement / étirement / Long / MD	5

Elegance Black 4 mm : 10 x 1,5 m (15 m²)

Art. nr - 71675

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR



estillon
GREEN CHOICE

