

Elegance Black 4 mm : 10 x 1,5 m (15 m²)

Art. nr - 71675

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Elegance Black est un sous-tapis fabriqué à partir de mousse polyurethane rebond recyclée de qualité supérieure. Sa légèreté garantit une installation stable et durable, tout en améliorant le luxe et le confort des tapis. Elegance Black convient à un usage domestique et professionnel, comme dans les entrées, restaurants, couloirs, pièces et escaliers. - Excellente capacité de récupération des impressions
- Léger et facile à travailler - Fabriqué de manière écologique et 100% recyclé

Elegance Black 4 mm : 10 x 1,5 m (15 m²)

Art. nr - 71675

Spécifications

Type de sol	Tapis
Unité de base	Rouleau
Poids du produit	960 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	10 m
Dimensions du produit (Largeur)	1,5 m
Dimensions du produit en m2	15 m ²
Épaisseur	4 mm
Densité	240 kg/m ³
Matériau	Couches supérieures : Crêpe ignifuge Couche intermédiaire : Mousse polyuréthane Rebond Couche inférieure : Non-tissé en polypropylène Spunbond
Marque	Best Base
Note TOG	1,60 TOG
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Long / MD - Unité	N
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Traversée / CS - Unité	N
Stabilité dimensionnelle allongement / étirement / Long / MD - Unité	%
Stabilité dimensionnelle allongement / étirement / Traversée / CS - Unité	%
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui

Elegance Black 4 mm : 10 x 1,5 m (15 m²)

Art. nr - 71675

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Méthode de pose	Tendu / collage double face
Certificat DIBT	Z-158.10-93
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Résistance à la flexion (Méthode de test : EN 310)	40 N/mm ²
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Convient, à condition d'être collé double face
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,160 m ² K/W
Réduction sonore L _w (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	25 dB L _w
Ignifuge (Méthode de test : EN 13501-1)	Cfl-S1
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Long / MD; (Méthode de test : DIN EN 10319)	149
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Traversée / CD (Méthode de test : DIN EN 10319)	73
Stabilité dimensionnelle allongement / étirement / Long / MD; (Méthode de test : DIN EN 10319)	5
Stabilité dimensionnelle allongement / étirement / Traversée / CD (Méthode de test : DIN EN 10319)	3
Direction de pose	Perpendiculaire à la direction de pose du tapis. Évitez que les coutures du sous-tapis et du tapis coïncident.
Convient pour l'installation d'escaliers	Oui

Elegance Black 4 mm : 10 x 1,5 m (15 m²)

Art. nr - 71675



Green Choice

Oui

Elegance Black 4 mm : 10 x 1,5 m (15 m²)

Art. nr - 71675

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

