

Elegance Black FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71676

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Elegance Black FR est un sous-tapis composé de polyuréthane rebond recyclé de première qualité. Ce matériau léger assure une installation stable et durable tout en améliorant le luxe et le confort des tapis. Il est adapté à un usage résidentiel et commercial, comme dans les entrées, restaurants, couloirs, chambres et escaliers. - Excellente résilience - Léger et facile à manipuler - Écologiquement produit et 100% recyclé - Ignifuge Bfl-S1

Elegance Black FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71676

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

Type de sol	Tapis
Unité de base	Rouleau
Poids du produit	1360 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	10 m
Dimensions du produit (Largeur)	1,5 m
Dimensions du produit en m2	15 m ²
Épaisseur	6 mm
Densité	226 kg/m ³
Matériau	Couche supérieure : moquette ignifugée Couche intermédiaire : mousse polyuréthane rebondie Couche inférieure : non-tissé en polypropylène spunbond
Marque	Best Base
Note TOG	2,10 TOG
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Long / MD - Unité	N
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Traversée / CS - Unité	N
Stabilité dimensionnelle allongement / étirement / Long / MD - Unité	%
Stabilité dimensionnelle allongement / étirement / Traversée / CS - Unité	%
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui

Elegance Black FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71676

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Méthode de pose	Tendu / collage double face
Certificat DIBT	Z-158.10-93
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Résistance à la flexion (Méthode de test : EN 310)	40 N/mm ²
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Convient, à condition d'être collé double face
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,210 m ² K/W
Réduction sonore Lw (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	25 dB Lw
Ignifuge (Méthode de test : EN 13501-1)	Bfl-S1
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Long / MD; (Méthode de test : DIN EN 10319)	149
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Traversée / CD (Méthode de test : DIN EN 10319)	73
Stabilité dimensionnelle allongement / étirement / Long / MD; (Méthode de test : DIN EN 10319)	5
Stabilité dimensionnelle allongement / étirement / Traversée / CD (Méthode de test : DIN EN 10319)	3
Direction de pose	Perpendiculaire à la direction de pose du tapis. Évitez que les coutures du sous-tapis et du tapis coïncident.
Convient pour l'installation d'escaliers	Oui

Elegance Black FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71676



Green Choice

Oui

Elegance Black FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71676

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

