

Elegance Black FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71676

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Elegance Black FR est un sous-tapis composé de polyuréthane rebond recyclé de première qualité. Ce matériau léger assure une installation stable et durable tout en améliorant le luxe et le confort des tapis. Il est adapté à un usage résidentiel et commercial, comme dans les entrées, restaurants, couloirs, chambres et escaliers.

- Excellente résilience
- Léger et facile à manipuler
- Écologiquement produit et 100% recyclé
- Ignifuge Bfl-S1

Elegance Black FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71676

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

Type de sol	Tapis
Épaisseur	6 mm (10% marge)
Poids du produit	1360 g/m ² (10% marge)
Densité	226 kg/m ³ (10% marge)
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Convient, à condition d'être collé double face
Réduction sonore - ΔL_w	34 dB ΔL_w
Note TOG	2,10 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,210 m ² K/W
Ignifuge	Bfl-S1
Ignifuge - Méthode de test	EN ISO 9239-1
Étiquetage Green choice	Oui
Certificat DIBT	Z-158.10-93
Marque	Best Base
Méthode de pose	Tendu / collage double face
Dimensions du produit (Longueur)	10 m (10% marge)
Dimensions du produit (Largeur)	1,5 m

Elegance Black FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71676

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Dimensions du produit en m2	15 m ²
Unité de base	Rouleau
Matériau	Couche supérieure : moquette ignifugée Couche intermédiaire : mousse polyuréthane rebondie Couche inférieure : non-tissé en polypropylène spunbond
Résistance à la flexion (Méthode de test : EN 310)	40 N/mm ²
Réduction sonore - ΔL_w - Méthode de test	ISO 1014-3:2010
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Long / MD	149
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Long / MD - Unité	N
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Traversée / CD	73
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Traversée / CD - Unité	N
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Traversée / CD - Méthode de test	ISO 13934-1
Stabilité dimensionnelle allongement / étirement / Long / MD	5

Elegance Black FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71676

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

