

Elegance Black FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71676

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Elegance Black FR est un sous-tapis composé de polyuréthane rebond recyclé de première qualité. Ce matériau léger assure une installation stable et durable tout en améliorant le luxe et le confort des tapis. Il est adapté à un usage résidentiel et commercial, comme dans les entrées, restaurants, couloirs, chambres et escaliers.

- Excellente résilience
- Léger et facile à manipuler
- Écologiquement produit et 100% recyclé
- Ignifuge Bfl-S1

Elegance Black FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71676

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

Type de sol	Tapis
Poids du produit	1360 g/m ² (10% marge)
Dimensions du produit (Longueur)	10 m (10% marge)
Dimensions du produit (Largeur)	1,5 m
Dimensions du produit en m2	15 m ²
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	6 mm (10% marge)
Densité	226 kg/m ³ (10% marge)
Matériau	Couche supérieure : moquette ignifugée Couche intermédiaire : mousse polyuréthane rebondie Couche inférieure : non-tissé en polypropylène spunbond
Marque	Best Base
Note TOG	2,10 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,210 m ² K/W
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Tendu / collage double face
Certificat DIBT	Z-158.10-93
Étiquetage Green choice	Oui
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante

Elegance Black FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71676

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Résistance à la flexion (Méthode de test : EN 310)	40 N/mm ²
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Convient, à condition d'être collé double face
Réduction sonore - ΔLw	34 dB ΔLw
Réduction sonore - ΔLw - Méthode de test	ISO 1014-3:2010
Ignifuge	Bfl-S1
Ignifuge - Méthode de test	EN ISO 9239-1
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Long / MD	149
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Long / MD - Unité	N
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Traversée / CD	73
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Traversée / CD - Unité	N
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Traversée / CD - Méthode de test	ISO 13934-1
Stabilité dimensionnelle allongement / étirement / Long / MD	5

Elegance Black FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71676

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

