# Elegance Green FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 716761

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.




## Description

Elegance Green FR est une sous-couche textile premium à base de mousse de polyuréthane recyclée post-consommation. Grâce à sa densité plus élevée, cette gamme offre davantage de soutien, une sensation de marche plus ferme et plus riche, ainsi qu'un confort supplémentaire. Elegance Green FR constitue ainsi la qualité la plus luxueuse et la plus lourde de la gamme, adaptée à un usage résidentiel et professionnel lorsque le confort et la résistance à la charge sont essentiels. La gamme est disponible en 4, 6 et 7 mm, avec une densité de 170 à 220 kg/m³.

# Elegance Green FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 716761

- Qualité premium avec densité plus élevée
- Davantage de soutien et sensation de marche plus pleine
- Luxe et confort supplémentaires en cas de charge plus élevée
- Convient à un usage résidentiel et professionnel
- Fabriquée en mousse PU recyclée post-consommation
- Disponible en 4, 6 et 7 mm

# Elegance Green FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 716761

## Spécifications

| | |
|---|---|
| Type de sol | Moquette |
| Épaisseur | 6 mm (10% marge) |
| Poids du produit | 1320 gr/m² (10% marge) |
| Densité | 220 kg/m³ (10% marge) |
| Type de sol de base | Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante |
| Usage domestique | Oui |
| Utilisation de projet | Oui |
| Charge de fauteuil roulant | Adapté |
| Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985) | BS EN 985:2001, ISO 4918:2016C |
| Réduction sonore - ΔLw | 44 dB ΔLw |
| Note TOG | 1,57 TOG |
| Résistance thermique - valeur R | 0,157 m² K/W |
| Résistance thermique - Méthode de test | ISO 8302:1991; EN 12667:2001 |
| Classement au feu | Bfl-s1 |
| Ignifuge - Méthode de test | EN 13501-1 (BS EN ISO 11925-2 & 9239-1) |
| Étiquetage VOC | A+ |
| Étiquetage Green choice | Oui |
| Marque | Best Base |
| Installation d'escalier adaptée | Oui |

# Elegance Green FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 716761

| | |
|---|---|
| Méthode de pose | Pose tendue / collage double face |
| Dimensions du produit (Longueur) | 10 m (10% marge) |
| Dimensions du produit (Largeur) | 1,5 m |
| Dimensions du produit en m2 | 15 m² |
| Unité de base | Rouleau |
| Matériau | Couche supérieure : Crêpe / Couche intermédiaire : mousse de polyuréthane rebond - Post Consumer / Couche inférieure : non-tissé en polypropylène spunbond |
| Explication des instructions d'installation | Perpendiculaire au sens de pose de la moquette. Évitez que les joints de la sous-couche et de la moquette ne coïncident. |
| Réduction sonore - ΔLw - Méthode de test | ISO 10140-3:2021 |
| Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Long / MD | Passed |
| Stabilité dimensionnelle allongement / étirement / Long / MD | Réussi |

# Elegance Green FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 716761
























