

Cloud 9 FR 8 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 71691

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Cloud 9 est un sous-tapis ignifuge conforme à la norme IMO, idéal pour les navires, les installations offshore, les hôtels et tout endroit où la résistance au feu est essentielle.

Cloud 9 FR 8 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 71691

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

| | |
|--|---|
| Type de sol | Tapis |
| Unité de base | Rouleau |
| Poids du produit | 1334 g/m ² |
| Dimensions du produit (Longueur) | 11 m |
| Dimensions du produit en m2 | 15,07 m ² |
| Épaisseur | 8 mm |
| Densité | 167 kg/m ³ |
| Matériau | Mousse de polyuréthane Rebond |
| Marque | Estillon |
| Note TOG | 1,70 TOG |
| Usage domestique | Oui |
| Méthode de pose | Tensionner / collage double face |
| Dimensions du produit (Largeur) | 1,37 m |
| Type de sol de base | Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante |
| Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985) | Convient |
| Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302) | 0,170 m ² K/W |
| Réduction sonore Lw (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2) | 38 dB Lw |
| Direction de pose | Perpendiculaire à la direction de pose du tapis. Veillez à ce que les joints du sous-tapis et du tapis ne coïncident pas. |

Cloud 9 FR 8 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 71691



| | |
|--|-----|
| Convient pour l'installation d'escaliers | Oui |
| Certificat IMO | Oui |

Cloud 9 FR 8 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 71691

