

# Starbase 10 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 71823

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

Starbase est un sous-tapis fabriqué à partir de mousse polyuréthane rebond propre et recyclée de haute qualité. La mousse polyuréthane légère garantit une installation stable et durable et renforce la sensation de luxe et de confort du tapis. Starbase convient aux applications résidentielles et commerciales, telles que les entrées, les restaurants, les couloirs et les chambres.

- Très haute récupération d'indentation
- Léger et facile à travailler
- Production respectueuse de l'environnement et 100% recyclée
- Ignifuge Euroclass Bfl-S1

# Starbase 10 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 71823

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Spécifications

Type de sol	Tapis
Poids du produit	1600 g/m <sup>2</sup> (10% marge)
Dimensions du produit (Longueur)	10 m (10% marge)
Dimensions du produit (Largeur)	1,5 m
Dimensions du produit en m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>
Réduction sonore - $\Delta L_{lin}$	35 dB $\Delta L_{lin}$
Réduction sonore - $\Delta L_{lin}$ - Méthode de test	ISO 10140-3:2021 / ISO 717-2:2020
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	10 mm (10% marge)
Densité	160 kg/m <sup>3</sup> (10% marge)
Matériau	Couche supérieure : Crêpe Couche intermédiaire : mousse de polyuréthane de rebond Couche inférieure : non-tissé en polypropylène spunbond
Marque	Best Base
Note TOG	3,10 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,310 m <sup>2</sup> K/W
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Tendre / collage double face
Certificat DIBT	Z-158.10-93

# Starbase 10 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 71823

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Étiquetage Green choice	Oui
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Adapté
Réduction sonore - $\Delta L_w$	48 dB $\Delta L_w$
Réduction sonore - $\Delta L_w$ - Méthode de test	ISO 10140-3:2021 / ISO 717-2:2020
Ignifuge	Bfl-S1
Ignifuge - Méthode de test	EN 13501-1 (2007) + A1 (2013)

# Starbase 10 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 71823

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

