

Luxerton Standard 2 mm: 60 x 130 cm (27,30 m²)

Art. nr - 68071

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Instruction d'installation

- Travaillez proprement et assurez-vous que la surface pour l'installation est complètement sèche, sans graisse, sans gravier et sans poussière.
- Ne pas installer sur un sol récemment enduit (sol coulé). Pour éviter les réactions chimiques entre Luxerton et le revêtement, nous recommandons un temps d'attente d'au moins trois mois.
- Pour la découpe sur mesure, nous recommandons l'utilisation de ciseaux à tissu ou de ciseaux de cuisine robustes.
- Si le sol a été traité avec du vernis, de la cire ou de l'huile, il est essentiel qu'il n'y ait aucun résidu chimique de ce traitement sur le sol. Le sol doit être complètement durci avant que le sous-tapis ne soit installé.
- Le sous-tapis ne doit pas servir de barrière anti-humidité.

Conseils d'entretien :

- N'utilisez que des produits de nettoyage professionnels adaptés à votre sol (dur). N'utilisez pas de produits ménagers courants ; ceux-ci peuvent endommager la couche d'entretien ou de vernis et causer des décolorations. Il y a aussi un risque qu'une nouvelle couche de polissage ou de produit d'entretien adhère mal.
- Le sol doit pouvoir être suffisamment aéré; ouvrez le tapis plusieurs fois par an pour le laisser s'aérer. En cas de problèmes de condensation, le sol peut se décolorer. L'humidité du substrat peut remonter et causer des taches disgracieuses en cas de ventilation insuffisante.
- Le sous-tapis est sensible lorsqu'il est exposé directement au soleil pendant une longue période; cela peut entraîner un dessèchement.
- Le sous-tapis n'est pas lavable en machine; lavage à la main uniquement jusqu'à un maximum de 30 °C.
- Le sous-tapis ne doit pas être séché en machine.
- Le sous-tapis ne doit pas être repassé.

Face supérieure

S/O (sauf pour l'article 67860/67861/67862 Luxerton Superior. – Avec la face imprimée vers le haut).

Clause de non-responsabilité

Si les consignes de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages et/ou réclamations découlant d'une installation incorrecte. En cas de doute, consultez toujours votre fournisseur.