

Sous-couche en feutre 1200 g/m² - 10 mm - 25 x 1 m

Art. nr - R912A A1

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Sous-couche en feutre, facilement découpable pour une installation durable. La sous-couche est fabriquée à partir de fibres textiles recyclées. Convient pour des applications résidentielles et de construction. Bonnes propriétés d'égalisation Haute capacité de récupération à son état d'origine Contribue à une sensation de luxe et de confort Prolonge la durée de vie du tapis

Sous-couche en feutre 1200 g/m² - 10 mm - 25 x 1 m

Art. nr - R912A A1



Spécifications

Type de sol	Tapis
Unité de base	Rouleau
Poids du produit	1200 g/m²
Dimensions du produit (Longueur)	25 m
Dimensions du produit (Largeur)	1 m
Dimensions du produit en m2	25 m²
Épaisseur	10 mm
Densité	120 kg/m³
Matériau	Feutre aiguilleté recyclé
Marque	Roberts
Note TOG	5.09 TOG
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0.509 m² K/W
Méthode de pose	Tendre
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Direction de pose	Perpendiculaire à la direction du tapis. Évitez que les coutures du sous-tapis et du tapis ne se croisent.
Green Choice	Oui

Sous-couche en feutre 1200 g/m² - 10 mm - 25 x 1 m

Art. nr - R912A A1

