

# Egalfloor Fini 5 mm: 80 x 57 cm (10,03 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62072

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



## Installatie instructie

- Zachtboard is een natuurproduct, u dient het voor installatie 24 uur in de gesloten verpakking te laten acclimatiseren waar het wordt gelegd.
- De ideale luchtvochtigheid voor de installatie van zachtboard ligt tussen de 50-70% en de verwerkingstemperatuur is 15-20 graden Celsius.
- Zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en blijvend droog is.
- Start met het aanbrengen van een dampwerende folie van 150-200 micron.
- Leg zachtboard in halfsteensverband. Laat  $\pm 2$ mm ruimte vrij tussen de platen. Leg langs muren, verwarmingsbuizen en andere vaste objecten een ruimte vrij van  $\pm 8-10$  mm vrij in verband met de werking van de ondervloer.
- Door de beperkte puntbelastingweerstand van zachtboard is een zachtboard ondervloer voor vinyl minder geschikt voor ruimtes met zware meubels of stoelen/meubels met dunne

# Egalfloor Fini 5 mm: 80 x 57 cm (10,03 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62072

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

pootjes, kies in dit geval voor een ondervloer met een hogere drukvastheid zoals Floorfixx fini.

## **Bovenzijde**

n.v.t.

## **Disclaimer**

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.