Egalfloor Fini 5 mm: 80 x 57 cm (10,03 m²)

Art. nr - 62072

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Installatie instructie

- Zachtboard is een natuurproduct, u dient het voor installatie 24 uur in de gesloten verpakking te laten acclimatiseren waar het wordt gelegd.
- De ideale luchtvochtigheid voor de installatie van zachtboard ligt tussen de 50-70% en de verwerkingstemperatuur is 15-20 graden Celsius.
- Zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en blijvend droog is.
- Start met het aanbrengen van een dampwerende folie van 150-200 micron.
- Leg zachtboard in halfsteensverband. Laat ± 2mm ruimte vrij tussen de platen. Leg langs muren, verwarmingsbuizen en andere vaste objecten een ruimte vrij van ± 8-10 mm vrij in verband met de werking van de ondervloer.
- Door de beperkte puntbelastingweerstand van zachtboard is een zachtboard ondervloer voor vinyl minder geschikt voor ruimtes met zware meubels of stoelen/meubels met dunne

pootjes, kies in dit geval voor een ondervloer met een hogere drukvastheid zoals Floorfixx fini.

Bovenzijde
n.v.t.

Disclaimer
Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.