Duralay Durafit 500 5,25 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114100103

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Het werelds toonaangevende stick-down systeem. Het Durafit-systeem van Duralay was het eerste double-stick systeem voor tapijt en ondertapijt toen het in de jaren tachtig werd geïntroduceerd. Het is nu de standaard voor stick-down-systemen en is met succes gebruikt in duizenden contractinstallaties wereldwijd. Het Durafit-systeem biedt aanzienlijke voordelen voor elke installatie, ongeacht de size. Wereldleider in dubbel-stick systemen. Ideaal voor drukbezochte ruimtes en gebruik met zwenkwielen. Crumb rubber met hoge densiteit.

Duralay Durafit 500 5,25 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114100103

Specificaties

Vloertype	Tapijt
Dikte	5,25 mm (10% marge)
Gewicht product	2100 gr/m² (10% marge)
Densiteit	400 kg/m³ (10% marge)
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Geluidreducerend - ΔLw	26 dB ΔLw
TOG-rating	0,88 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,088 m² K/W
Brandklasse	Bfl-s1
Merk	Duralay
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
Legmethode	Spannen / dubbelzijdige verlijming
Afmeting product (Lengte)	11 m (10% marge)
Afmeting product (Breedte)	1,37 m
Afmeting product in m2	15,07 m²
Basiseenheid	Rol
Materiaal	Crumb rubber

Duralay Durafit 500 5,25 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114100103













