Duralay Durafit 650 6,5 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114100104

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Het Durafit-systeem van Duralay, geïntroduceerd in de jaren 80, was het eerste double-stick systeem voor tapijt en ondertapijt. Dit systeem is nu de standaard voor bevestigingssystemen en wordt wereldwijd met succes toegepast in talloze contractinstallaties. Het is perfect voor ruimtes met hoge slijtage, waar het zorgt voor een langere levensduur van het tapijt en betere uitstraling. Dit systeem is geschikt voor zowel tapijt als natuurlijke vloerbedekking met double stick en stretch-fit. Uitgebreide toepassing in drukbezochte ruimtes en compatibel met zwenkwielen, vervaardigd uit gerecycled rubber met hoge dichtheid.

Duralay Durafit 650 6,5 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114100104

Specificaties

Vloertype	Tapijt
Dikte	6,5 mm (10% marge)
Gewicht product	2700 gr/m² (10% marge)
Densiteit	415 kg/m³ (10% marge)
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Geluidreducerend - ΔLw	28 dB ΔLw
TOG-rating	1,10 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,110 m² K/W
Brandklasse	Cfl-s1
Merk	Duralay
Vloerverwarming geschikt	Ja
Legmethode	Spannen / dubbelzijdige verlijming
Afmeting product (Lengte)	11 m (10% marge)
Afmeting product (Breedte)	1,37 m
Afmeting product in m2	15,07 m²
Basiseenheid	Rol
Materiaal	Crumb rubber

Duralay Durafit 650 6,5 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114100104













