

Duralay Heatflow 3 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m2)

Art. nr - 114100110

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Een specialistische ondervloer met een lage warmteweerstand. Deze zorgt voor een warm gevoel onder elke vloer.

Belangrijkste voordelen:

- Geschikt voor laminaat en parket.
- Alle Duralay Heatflow ondervloeren hebben een lage warmteweerstand, waardoor de warmte van de vloerverwarming snel de ruimte in gaat.

Duralay Heatflow 3 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114100110

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

- De ondervloeren geleiden meer warmte dan veel andere oplossingen en zijn daardoor zeer geschikt voor installaties met vloerverwarming.
- Resultaat: een hogere verwarmingscapaciteit en een lager energieverbruik.
- Dankzij de productietechnieken van Interfloor kunnen deze onderlagen zo worden geproduceerd.
- Hoger warmtegeleidingsvermogen en daardoor een lagere warmteweerstand.
- Comfort en vloerbescherming blijven behouden.
- Ideaal voor hout- en laminaatvloeren in combinatie met vloerverwarming.
- Het veerkrachtige rubber met hoge dichtheid vermindert geluid in de ruimte.
- Helpt overbelasting van de verbindingen van hout- en laminaatvloeren te voorkomen.

Duralay Heatflow 3 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m2)

Art. nr - 114100110

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Specificaties

Vloertype	Parket / Laminaat
Dikte	3 mm
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
CS	CS4
CS/CC (compressive Strength / Compressive Creep)	400 kPa
Gewicht product	2407 gr/m ²
Afmeting product (Lengte)	11 m
Afmeting product (Breedte)	1,37 m
Afmeting product in m2	15,07 m ²
Geluidreducerend - ΔLw	21 dB ΔLw
TOG-rating	0,35 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,035 m ² K/W
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
Densiteit	802 kg/m ³
Materiaal	Sponge rubber
Merk	Duralay

Duralay Heatflow 3 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m2)

Art. nr - 114100110



Legmethode	Zwevend
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep)	400 kPa

Duralay Heatflow 3 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m2)

Art. nr - 114100110

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

