

# Duralay Heatflow 3 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114100110

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



## Beschrijving

Een specialistische ondervloer met een lage warmteweerstand. Deze zorgt voor een warm gevoel onder elke vloer.

### Belangrijkste voordelen:

- Geschikt voor laminaat en parket.
- Alle Duralay Heatflow ondervloeren hebben een lage warmteweerstand, waardoor de warmte van de vloerverwarming snel de ruimte in gaat.

# Duralay Heatflow 3 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114100110

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

- De ondervloeren geleiden meer warmte dan veel andere oplossingen en zijn daardoor zeer geschikt voor installaties met vloerverwarming.
- Resultaat: een hogere verwarmingscapaciteit en een lager energieverbruik.
- Dankzij de productietechnieken van Interfloor kunnen deze onderlagen zo worden geproduceerd.
- Hoger warmtegeleidingsvermogen en daardoor een lagere warmteweerstand.
- Comfort en vloerbescherming blijven behouden.
- Ideaal voor hout- en laminaatvloeren in combinatie met vloerverwarming.
- Het veerkrachtige rubber met hoge dichtheid vermindert geluid in de ruimte.
- Helpt overbelasting van de verbindingen van hout- en laminaatvloeren te voorkomen.

# Duralay Heatflow 3 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114100110

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Specificaties

Vloertype	Parket / Laminaat
Gewicht product	2407 gr/m <sup>2</sup>
Afmeting product (Lengte)	11 m
Afmeting product (Breedte)	1,37 m
Afmeting product in m2	15,07 m <sup>2</sup>
Basiseenheid	Rol
Dikte	3 mm
Densiteit	802 kg/m <sup>3</sup>
Materiaal	Sponge rubber
Merk	Duralay
TOG-rating	0,35 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,035 m <sup>2</sup> K/W
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
CS	CS4
CS/CC (compressive Strength / Compressive Creep)	400 kPa
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Zwevend

# Duralay Heatflow 3 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114100110



Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Geluidreducerend - $\Delta Lw$	21 dB $\Delta Lw$
CS/CC (Compressive Strength / Compressive Creep)	400 kPa

# Duralay Heatflow 3 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114100110

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

