Duralay Heatflow 6,1 mm: 7,3 x 1,37 m (10 m²)

Art. nr - 114100117

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Een specialistische ondervloer met een lage warmteweerstand, die een warm gevoel geeft aan elke vloer. Duralay Heatflow ondervloeren hebben allemaal een lagere warmteweerstand, waardoor de warmte die door de vloerverwarming wordt opgewekt snel de ruimte in gaat. Ze geleiden meer warmte dan andere ondervloeren, waardoor ze de ideale keuze zijn voor installaties met vloerverwarming, met een grotere verwarmingscapaciteit en een lager energieverbruik.

De unieke productietechnieken van Interfloor maken het mogelijk om onderlagen te produceren met een hoger warmtegeleidingsvermogen en een lagere warmteweerstand dan normaal, met behoud van het comfort en de bescherming van de vloer. De lage warmteweerstand maakt het ideaal voor hout- en laminaatvloeren in combinatie met vloerverwarming.

- Sponge rubber ondertapijt voor uitstekend vloercomfort
- Verlengt de levensduur van het tapijt

Duralay Heatflow 6,1 mm: 7,3 x 1,37 m (10 m²)

Art. nr - 114100117

Specificaties

Vloertype	Tapijt
Dikte	6,1 mm (10% marge)
Gewicht product	3017 gr/m² (10% marge)
Densiteit	495 kg/m³ (10% marge)
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Geluidreducerend - ΔLw	31 dB ΔLw
TOG-rating	0,75 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,075 m² K/W
Merk	Duralay
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
Legmethode	Spannen
Afmeting product (Lengte)	7,3 m (10% marge)
Afmeting product (Breedte)	1,37 m
Afmeting product in m2	10 m²
Basiseenheid	Rol
Materiaal	Sponge rubber

Duralay Heatflow 6,1 mm: 7,3 x 1,37 m (10 m²)

Art. nr - 114100117











