

Duralay Silentfl. Plus2 3 mm: 1,37 x 7,29 m (10 m²)

Art. nr - 114100123

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Geluidsreducerende ondervloer met geïntegreerd dampscherm.

- Geschikt voor zwevend leggen van laminaat en parket
- Veerkrachtig rubber met hoge dichtheid
- Uitstekende verbetering van de akoestiek
- Maskeert kleine oneffenheden in het oppervlak

Duralay Silentfl. Plus2 3 mm: 1,37 x 7,29 m (10 m²)

Art. nr - 114100123

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Specificaties

Vloertype	Parket / Laminaat
Gewicht product	2204 gr/m ²
Afmeting product (Lengte)	7,3 m
Afmeting product (Breedte)	1,37 m
Afmeting product in m ²	10 m ²
Geluidreducerend - Δ Llin	10 dB Δ Llin
Geluidreducerend - Δ Llin - Test methode	ISO 10140 / ISO 717-2
Basiseenheid	Rol
Dikte	3 mm
Densiteit	735 kg/m ³
Materiaal	Sponge rubber
Merk	Duralay
TOG-rating	0,38 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,380 m ² K/W
Vloerverwarming geschikt	Ja
CS	CS1
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep)	150 kPa
Huishoudelijk gebruik	Ja
Legmethode	Zwevend
TUV certificaat	Ja
DIBT certificaat	Z-158.10-260

Duralay Silentfl. Plus2 3 mm: 1,37 x 7,29 m (10 m²)

Art. nr - 114100123



Type basisvloer	Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Geluidreducerend - ΔLw	20 dB ΔLw
Geluidreducerend - ΔLw - Test methode	ISO 10140 / ISO 717-2
Brandvertragend	Cfl-S1
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep)	150 kPa

Duralay Silentfl. Plus2 3 mm: 1,37 x 7,29 m (10 m²)

Art. nr - 114100123

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

