

Duralay Silentfl. Plus2 3 mm: 1,37m x 7,29 (10 m2)

Art. nr - 114100123

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Geluidsreducerende ondervloer met geïntegreerd dampscherm.

- Geschikt voor zwevend leggen van laminaat en parket
- Veerkrachtig rubber met hoge densiteit
- Uitstekende verbetering van de akoestiek
- Maskeert kleine oneffenheden in het oppervlak

Specificaties

Vloertype	Parket / Laminaat
Dikte	3 mm
Type basisvloer	Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Huishoudelijk gebruik	Ja
CS	CS1
CS/CC (compressive Strength / Compressive Creep)	150 kPa
Geluidreducerend - ΔL_{lin}	10 dB ΔL_{lin}
Gewicht product	2204 gr/m ²
Afmeting product (Lengte)	7,3 m
Afmeting product (Breedte)	1,37 m
Afmeting product in m ²	10 m ²
Geluidreducerend - ΔL_w	20 dB ΔL_w
TOG-rating	0,38 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,380 m ² K/W
TUV certificaat	Ja
DIBT certificaat	Z-158.10-260
Vloerverwarming geschikt	Ja
Geluidreducerend - ΔL_{lin} - Test methode	ISO 10140 / ISO 717-2
Geluidreducerend - ΔL_w - Test methode	ISO 10140 / ISO 717-2
Brandvertragend	Cfl-S1
Densiteit	735 kg/m ³

Duralay Silentfl. Plus2 3 mm: 1,37m x 7,29 (10 m2)

Art. nr - 114100123



Materiaal	Sponge rubber
Merk	Duralay
Legmethode	Zwevend
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep)	150 kPa

Duralay Silentfl. Plus2 3 mm: 1,37m x 7,29 (10 m2)

Art. nr - 114100123

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

