

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Soundsure 560 is een akoestische laag voor toepassing onder de dekvloer, bijvoorbeeld in een zwevende dekvloerconstructie. De laag is bedoeld om de overdracht van geluid via de vloerconstructie te beperken en draagt bij aan een stillere, comfortabelere gebouwprestatie. Dit is vooral relevant in projecten waar akoestiek en voorspelbare opleverkwaliteit belangrijk zijn, zoals meerlaagse woningbouw en utiliteit.

Daarnaast kun je Soundsure 560 ook gebruiken als ondervloer óp de dekvloer, dus direct onder de vloerafwerking, wanneer je in de afbouwfase extra akoestisch comfort en stabiliteit wilt toevoegen binnen de totale vloeropbouw.

Sonixx Soundsure 560 5,6 mm: 7,3 x 1,37 m (10 m²)

Art. nr - 114107825

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

- Akoestische verbetering in vloeropbouw met (zwevende) dekvloeren
- Ook toepasbaar als ondervloer op de dekvloer, direct onder de vloerafwerking
- Geschikt voor projecttoepassingen met hoge gebruiksbelasting
- Duurzame basislaag binnen de totale vloerconstructie
- Praktisch te verwerken in de vloeropbouw

Sonixx Soundsure 560 5,6 mm: 7,3 x 1,37 m (10 m2)

Art. nr - 114107825

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Specificaties

Dikte	5,6 mm
Huishoudelijk gebruik	Ja
Gewicht product	2240 gr/m ²
Afmeting product (Lengte)	7,3 m
Afmeting product (Breedte)	1,37 m
Afmetingen product (eenheid)	m ²
Geluidreducerend - ΔLw	27 dB ΔLw
TOG-rating	1,01 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,101 m ² K/W
Densiteit	400 kg/m ³
Materiaal	Crumb rubber
Merk	Sonixx
Legmethode	Zwevend
Installatie instructie uitleg	Haaks op de legrichting van de bovenzijde. Voorkom dat de naden van het ondervloer en de bovenzijde samenvallen.

Sonixx Soundsure 560 5,6 mm: 7,3 x 1,37 m (10 m²)

Art. nr - 114107825

