

Finity 6 mm: 35 x 2 m (70 m²)

Art. nr - 68218

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Installatie instructie

- Laat het ondertapijt, net als het te installeren tapijt, minimaal 24 uur in de gesloten verpakking acclimatiseren in de ruimte waarin geïnstalleerd wordt.
- De ideale luchtvochtigheid voor de installatie ligt tussen 50–70% en de verwerkingstemperatuur is 15–20 graden Celsius.
- Werk schoon en zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en droog is.
- Voor het snijden van het ondertapijt adviseren wij een standaard trapezium- (afbreek)mes of een tapijtschaar.
- Gebruik voor het fixeren op de ondergrond een wals met een maximaal gewicht van 30 kg.
- Volg altijd het installatieadvies van de tapijtfabrikant op om problemen tijdens de installatie te voorkomen.

Finity 6 mm: 35 x 2 m (70 m²)

Art. nr - 68218



Bovenzijde

n.v.t.

Disclaimer

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.