

# Egalsoft FR 6 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68244

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



## Installatie instructie

- Laat het ondertapijt, net als het te installeren tapijt, minimaal 24 uur in de gesloten verpakking acclimatiseren in de ruimte waarin geïnstalleerd wordt.
- De ideale luchtvochtigheid voor een tapijtinstallatie ligt tussen 50–70% en de verwerkingstemperatuur is 15–20 graden Celsius.
- Werk schoon en zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en droog is.
- Voor het snijden van het ondertapijt adviseren wij een standaard trapezium- (afbreek)mesje of een tapijtschaar.
- Gebruik voor het fixeren op de ondergrond een wals met een maximaal gewicht van 30 kg.
- Een ondertapijt kan de natuurlijke werking van een tapijt niet voorkomen; daarom adviseren wij om krimpgevoelige tapijten altijd dubbelzijdig te verlijmen.

# Egalsoft FR 6 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68244

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

- Het is aan te raden om Egalsoft aan de onderzijde over 10 cm langs de randen extra te verlijmen met universele tapijtlijm om eventuele krimp op te kunnen vangen.
- Volg altijd het installatieadvies van de tapijtfabrikant en lijmleverancier op om problemen tijdens de installatie te voorkomen.
- Gebruik bij projectmatig gebruik een antislip fixeermiddel onder het ondertapijt voor extra stabiliteit.

## **Bovenzijde**

Met de anti-sliplaag naar beneden.

## **Disclaimer**

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.