

# Elegance Black FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 71676

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



## Installatie instructie

- Laat het ondertapijt, net als het te installeren tapijt, minimaal 24 uur in de gesloten verpakking acclimatiseren in de ruimte waarin geïnstalleerd wordt.
- De ideale luchtvochtigheid voor een tapijtinstantie ligt tussen 50–70% en de verwerkingstemperatuur is 15–20 graden Celsius.
- Werk schoon en zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en droog is.
- Voor het snijden van het ondertapijt adviseren wij een standaard trapezium-afbrekmes of een stoffeerdsmes.
- Een ondertapijt kan de natuurlijke werking van een tapijt niet voorkomen; daarom adviseren wij om krimpgevoelige tapijten altijd dubbelzijdig te verlijmen.

# Elegance Black FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 71676

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

- Volg altijd het installatieadvies van de tapijtfabrikant en lijmleverancier op om problemen tijdens de installatie te voorkomen.

## **Bovenzijde**

Installeren met crêpe zijde naar boven bij dubbelzijdige verlijming en spanmethode.

## **Disclaimer**

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.