

# Egalfloor Classic 7 mm: 85 x 59 cm (7,52 m2)

Art. nr - 620612

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



## Installatie instructie

- U dient het product vóór installatie minimaal 24 uur in de gesloten verpakking te laten acclimatiseren in de ruimte waarin het wordt geïnstalleerd.
- De ideale luchtvochtigheid voor de installatie van zachtboard ligt tussen 50–70% en de verwerkingstemperatuur is 15–20 graden Celsius.
- Zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en droog is.
- Start met het aanbrengen van een dampwerende folie van 150–200 micron. De banen van de folie dienen elkaar met ca. 20 cm te overlappen en de naden moeten worden afgeplakt met hiervoor geschikt tape.
- Leg zachtboard in halfsteensverband. Laat  $\pm 2$  mm ruimte vrij tussen de platen. Houd langs muren, verwarmingsbuizen en andere vaste objecten een ruimte van  $\pm 8$ –10 mm vrij in verband met de werking van de ondervloer.

# Egalfloor Classic 7 mm: 85 x 59 cm (7,52 m2)

Art. nr - 620612

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

- Bij verlijming gebruikmaken van een vloeibaar vochtscherm en altijd dubbelzijdig verlijmen.
- Door de beperkte puntbelastingweerstand van zachtboard is een zachtboard ondervloer voor tapijt minder geschikt voor ruimtes met zware meubels of stoelen/meubels met dunne pootjes. Kies in dit geval voor een ondervloer met een hogere drukvastheid, zoals Elegance Black FR.
- Geschikt zijn tapijten die geen overmatige werking vertonen als gevolg van schommelingen in luchtvochtigheid en temperatuur.
- In het algemeen kan worden gesteld dat kokos, sisal, zeegras en kortgeschoren bouclé tapijt niet geschikt zijn.
- Informeer altijd bij uw tapijtleverancier en neem ook contact op met uw lijmleverancier.

## **Bovenzijde**

n.v.t.

## **Disclaimer**

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.