

Black Magic 4 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 681171

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Installatie instructie

- Laat het ondertapijt, net als het te installeren tapijt, minimaal 24 uur in de gesloten verpakking acclimatiseren in de ruimte waarin geïnstalleerd wordt.
- De ideale luchtvochtigheid voor een tapijtininstallatie ligt tussen 50–70% en de verwerkingstemperatuur is 15–20 graden Celsius.
- Werk schoon en zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en droog is.
- Voor het snijden van het ondertapijt adviseren wij een standaard trapezium- (afbreek)mesje of een stoffeerdersmes.
- Een ondertapijt kan de natuurlijke werking van een tapijt niet voorkomen; daarom adviseren wij om krimpgevoelige tapijten altijd dubbelzijdig te verlijmen.

Black Magic 4 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 681171

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

- Volg altijd het installatieadvies van de tapijtfabrikant en lijmleverancier op om problemen tijdens de installatie te voorkomen.

Bovenzijde

681171 Black Magic 4 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²): Installeren met de zwarte zijde naar beneden bij dubbelzijdige verlijming en spanmethode.

681181 Black Magic 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²): Installeren met de zwarte zijde naar beneden bij dubbelzijdige verlijming en spanmethode.

681201 Black Pearl 5 mm: 7,30 x 1,37 m (10 m²): Installeren met crêpe zijde naar boven bij dubbelzijdige verlijming en spanmethode.

Disclaimer

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.