

Egalbase 7 mm: 10 x 1,50 m (15m²)

Art. nr - 716711

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Installatie instructie

- Laat het ondertapijt, net als het te installeren tapijt, minimaal 24 uur in de gesloten verpakking acclimatiseren in de ruimte waarin geïnstalleerd wordt.
- De ideale luchtvochtigheid voor een tapijtinstructie ligt tussen 50–70% en de verwerkingstemperatuur is 15–20 graden Celsius.
- Werk schoon en zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en droog is.
- Voor het snijden van het ondertapijt adviseren wij een trapeziummes.
- Gebruik voor het fixeren van de zelfhechtende onderlaag op de ondergrond een wals met een maximaal gewicht van 30 kg.
- Een ondertapijt kan de natuurlijke werking van een tapijt niet voorkomen; daarom adviseren wij om krimpgevoelige tapijten altijd dubbelzijdig te verlijmen.

Egalbase 7 mm: 10 x 1,50 m (15m²)

Art. nr - 716711

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

- Volg altijd het installatieadvies van de tapijtfabrikant en lijmleverancier op om problemen tijdens de installatie te voorkomen.

Belangrijk: Egalbase 7 mm ondertapijt uitrollen en met de fixeerlaag naar beneden ruim uitleggen met de naden tegen elkaar. Maak de kopse- en zijkanten passend. Let erop dat het ondertapijt niet onder spanning staat en wrijf het vervolgens goed aan. Bij het spannen van tapijt verdient het aanbeveling om de naden met tape af te plakken. Om eventuele krimp op te vangen, adviseren wij om het ondertapijt langs de randen over circa 10–15 cm (ongeveer één lijmkaambreedte) extra te verlijmen met universele tapijtljm. Bij krimpgevoelige tapijten dient volledig dubbelzijdig te worden verlijmd.

Bovenzijde

Installeren met crêpe zijde naar boven.

Disclaimer

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.