

Egalfloor Fini 5 mm: 22 x 80 x 57 cm (10,03 m²)

Art. nr - 62072

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Egalfloor Fini is een hoogwaardig zachtboard van naaldvilt met bitumen versterkt, ideaal voor het zwevend leggen van laminaat, parket en vinyl in huishoudens. Eenvoudig en snel te installeren. Hoge indrukweerstand. Gelijkmaticheid in oneffenheden, isolatie tegen koude vloeren. Goede geluidsisolatie. Geschikt voor gebruik met vloerverwarming. Verhoogt de levensduur van vinyl. Verbetert het loopcomfort van laminaat, parket en vinyl.

Egalfloor Fini 5 mm: 22 x 80 x 57 cm (10,03 m²)

Art. nr - 62072

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Specificaties

Vloertype	Vinyl / Laminaat / Parket
Dikte	5 mm
Type basisvloer	Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Huishoudelijk gebruik	Ja
PC (Punctual Conformability)	> 0,5mm
Buigsterkte (Testmethode: EN 310)	1,2 N/mm ²
Gewicht product	1500 gr/m ²
Afmeting product (Lengte)	800 mm
Afmeting product (Breedte)	570 mm
Afmeting product in m ²	10,03 m ²
Geluidreducerend - ΔLw	18 dB ΔLw
TOG-rating	0,71 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,071 m ² K/W
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
Vochtigheidsgehalte (Test methode : EN 322)	\pm 6-12 %
Duurzaamheid / Dikte zwellling na 2 uur (Test methode : EN 317)	6
Duurzaamheid / Dikte zwellling na 2 uur-eenheid	%
Geluidreducerend - ΔLw - Test methode	NEN-EN ISO 140-8
Warmte weerstand - Test methode	ISO 8302

Egalfloor Fini 5 mm: 22 x 80 x 57 cm (10,03 m²)

Art. nr - 62072

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Brandvertragend	Efl-S1
Brandvertragend - Test methode	EN 13501-1
Densiteit	300 kg/m ³
Materiaal	30% berken, 60% naaldhoutvezels, 10% bitumen
Merk	Egalfloor
Formaldehyde (Test methode : EN 120)	E-1
Legmethode	Zwevend
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt

Egalfloor Fini 5 mm: 22 x 80 x 57 cm (10,03 m²)

Art. nr - 62072

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

